

Czoper

Oszczędność czasu i pieniędzy w porównaniu z laminowaniem ręcznym

Natryskiwanie włókien jest najbardziej wydajne w formach otwartych. Daje oszczędność do 30% czasu w porównaniu z laminowaniem ręcznym i kosztami materiałów przy zakupie rowingu zamiast maty szklanej.

Czoper Wolfangel ma minimalny rozprysk i umożliwia natryskiwanie żywic narzędziowych lub wypełnionych, a także rdzeniowych typu „spray core”.

Wideo: <http://youtu.be/DG3dGZvzeaM>



Czoper 150 (z opcjami)

Standard:

Wysokiej jakości pompy tłokowe
Recyrkulacja materiału
150 eco mocowany na trójnogu

Rama L
Pistolet z wysokiej klasy młynkiem

Węże 7,5 m
Płukanie mieszaniną powietrza z acetonem

Opcje

Wózek mobilny
Przedłużenie węży
Wskaźnik postępu natrysku (SPD)

Ramię
Sprężynowa prowadnica węży do rowingu
Zbiornik acetonu 19 L z optycznym wskaźnikiem poziomu cieczy

Kontrola przepływu katalizatora
Ogrzewacz przepływowy 3 KW

Dane techniczne

(z zastrzeżeniem zmian technicznych)

Czoper

150/SP 6

300/17

Zasilanie

Sprężone powietrze

Przełożenie ciśnień

18,5:1

9,2:1

Ciśnienie maksymalne

6 bar

Zużycie powietrza

~ 600 l/min łącznie z młynkiem

Pojemność (podwójny skok)

150 cm³

300 cm³

Wydajność maksymalna

(zależy od lepkości, długości i średnicy węży)

~ 2,2 l/min

~ 4.5 l/min

Dozowanie katalizatora

1,1 – 3,4 %

1,4 – 3,5 %



Dystrybucja w Polsce:



TR Solution Sp. z o.o.

Ul. Komornicka 10, 62-052 Komorniki

Osoba kontaktowa:

Gustaw Łagocki

Tel: +48 531297493; +48 612842135

E-Mail: gl@tr-solution.pl

www.wolfangel.com

WOLFANGEL GMBH • ROENTGENSTRASSE 31 • 71254 DITZINGEN / GERMANY • PHONE +49 7152 999200 • FAX +49 7152 58195 • EMAIL INFO@WOLFANGEL.COM