

Dozownik UP

Odmierzanie i dozowanie

Dozowniki i systemy dozujące Wolfangel umożliwiają ekonomiczne wykorzystanie surowców. Dozujesz potrzebną ilość i zawsze z właściwą proporcją składników.

Opcjonalna głowica mieszająca z wężem i głowicą odlewniczą wlewa materiał bezpośrednio do formy. Czysto i łatwo bez napełniania żadnych wiader.



Dozownik 750 cm³



Wylot żywicy i katalizatora

Standard:

Wysokiej jakości pompy tłokowe
Oddzielne wyloty żywicy i katalizatora
Recykulacja katalizatora

Rama L (150 cm³ na trójnogu)
Nie wymaga przepłukiwania

Dokładne dozowanie żywicy i katalizatora
Dźwignia nastawy katalizatora

Opcje:

Głowica mieszająca z mikserem statycznym
Kontrola przepływu katalizatora
System PLC

Węże materiałowe
Obudowa zabezpieczająca nastawy

Głowica do odlewania
Pompy do dodatkowych składników

Dane techniczne

(z zastrzeżeniem zmian technicznych!)

Dozownik	150	750	1000
Zasilanie	Sprężone powietrze		
Przełożenie ciśnień	1:1	2,5:1	1,75:1
Ciśnienie maksymalne	6 bar		
Zużycie powietrza (20 DS, 5 bar)	250 l/min	900 l/min	
Pojemność (podwójny skok)	150 cm ³	750 cm ³	1000 cm ³
Wydajność maksymalna (zależy od lepkości, długości i średnicy węża)	~ 2,2 l/min	~ 11,0 l/min	~ 15,0 l/min
Dozowanie katalizatora	0,7 – 3,4 %	1,4 – 3,5 %	1,0 – 2,8 %

Dystrybucja w Polsce:



TR Solution Sp. z o.o.
Ul. Komornicka 10, 62-052 Komorniki
Osoba kontaktowa:
Gustaw Łagocki
Tel: +48 531297493; +48 612842135
E-Mail: gl@tr-solution.pl