

Żelkociarka z mieszaniem wewnętrznym

Nakładanie żelkotu i warstwy barierowej żelkociarką IM

Technologia natrysku żelkotu firmy Wolfangel oznacza niezawodność i doskonałe wyniki. Żelkociarka z mieszaniem wewnętrznym umożliwia natrysk żelkotu lub warstwy barierowej z najniższą emisją. Rezultatem jest powierzchnia pozbawiona mikroporowatości.

Proces płukania inicjuje tylko jedno pokrętko, a zużycie acetonu jest bardzo małe.



Żelkociarka 150 IM (z opcjami)

Standard:

Wysokiej jakości pompy tłokowe	Rama -L	Węże 10 m
Recyrkulacja materiału	Dźwignia nastawy katalizatora	Układ płukania mieszaniną aceton-powietrze

Opcje:

Wózek mobilny	Ramię	Kontrola przepływu katalizatora
Licznik ilości materiału	Multikolor	Przedłużenie węży
Zbiornik acetonu 19 L z optycznym wskaźnikiem poziomu cieczy		

Dane techniczne

(z zastrzeżeniem zmian technicznych!)

Żelkociarka IM 150/SP 6

Zasilanie	Sprężone powietrze
Przełożenie ciśnień	18,5:1
Ciśnienie maksymalne	6 bar
Zużycie powietrza	500 l/min
Pojemność (podwójny skok)	150 cm ³
Wydajność maksymalna (zależy od lepkości, długości i średnicy węży)	~ 2,2 l/min
Dozowanie katalizatora	1,0 – 4,0 %



Pistolet IM

Dystrybucja w Polsce:



TR Solution Sp. z o.o.
 Ul. Komornicka 10, 62-052 Komorniki
 Osoba kontaktowa:
 Gustaw Łagocki
 Tel: +48 531297493; +48 612842135
 E-Mail: gl@tr-solution.pl

www.wolfangel.com