

## Impregnator (Mokry wałek)

### Szybka i łatwa impregnacja dużych powierzchni

Impregnator Wolfangel jest najlepszym rozwiązaniem wszędzie tam gdzie trzeba zaimpregnować duże powierzchnie materiałów wzmacniających ułożonych na sucho, jak powierzchnie gondoli elektrowni wiatrowych, basenów lub kadłubów łodzi.

Po prostu zwilża się materiał wzmacniający przez wałkowanie. Można wybierać między zasilaniem wewnętrznym (pionowe powierzchnie), a zewnętrznym, ale zawsze pozostaje prawidłowy stosunek dozowania. W przypadku bardzo dużych powierzchni lub specjalnych sytuacji można dodać drugi pistolet do impregnatora o pojemności 750 cm<sup>3</sup> (opcjonalnie)



Impregnator 150 cm<sup>3</sup>

Standard:		
Wysokiej jakości pompy tłokowe	Rama L	Węże długości 10 m
Recykulacja materiału	Dokładne dozowanie żywicy i katalizatora	Dźwignia nastawy katalizatora
Płukanie mieszaniną powietrze-aceton	Wałek z zasilaniem wewnętrznym	
Opcje:		
Platforma mobilna	Wałek z zasilaniem zewnętrznym	Kontrola przepływu katalizatora
Dodatkowy pistolet impregnacyjny (750 lub 1000 cm <sup>3</sup> )	Zbiornik acetonu 19 L z optycznym wskaźnikiem poziomu cieczy	



Wálki z zasilaniem zewnętrznym i wewnętrznym

### Dane techniczne

(z zastrzeżeniem zmian technicznych)

Impregnator	150/SP 6	750/25	1000/25
Zasilanie	Sprężone powietrze		
Przełożenie ciśnień	17:1	2,5:1	1,75:1
Ciśnienie maksymalne	6 bar		
Zużycie powietrza	425 l/min	900 l/min	
Pojemność (podwójny skok)	150 cm <sup>3</sup>	750 cm <sup>3</sup>	1000 cm <sup>3</sup>
Wydajność maksymalna (zależy od lepkości, długości i średnicy węża)	~ 2,2 l/min	~ 11,0 l/min	~ 15,0 l/min
Dozowanie katalizatora	0,7 – 3,4 %	1,3 – 3,0 %	1,0 – 2,8 %

### Dystrybucja w Polsce:



**TR Solution Sp. z o.o.**  
Ul. Komornicka 10, 62-052 Komorniki  
Osoba kontaktowa:  
Gustaw Łagocki  
Tel: +48 531297493; +48 612842135  
E-Mail: [gl@tr-solution.pl](mailto:gl@tr-solution.pl)