

Wtryskarka

Obsługiwana ręcznie wtryskarka RTM...

Ręcznie lub opcjonalnie pneumatycznie sterowana wtryskarka z regulatorem ciśnienia umożliwia powtarzalną i wydajną produkcję elementów metodami RTM, lekkiego RTM lub infuzji.

Po dołączeniu opcjonalnego pneumatycznego sterowania uzyskuje się dostęp do wszystkich funkcji, poprzez naciśnięcie tylko przycisku. Prosty sposób zapewnienia najlepszej jakości produktu - część po części.



Wtryskarka 150 cm³ (z opcjami)

Standard:

Wysokiej jakości pompy tłokowe Układ regulacji ciśnienia	Rama L Płukanie mieszaniną powietrza z acetonem	Głowica z recyrkulacją
---	--	------------------------

Opcje:

Wózek mobilny Licznik ilości	Ramię Sterowanie pneumatyczne	Kontrola przepływu katalizatora Głowica z zaworami igłowymi do żywic wypełnionych
---------------------------------	----------------------------------	--

Zbiornik acetonu 19 L z optycznym wskaźnikiem poziomu cieczy



Standardowa głowica wtryskowa

Dane techniczne

(z zastrzeżeniem zmian technicznych)

Wtryskarka	44/06	77/08	150/SP 6	300/17
Zasilanie	Sprężone powietrze			
Przełożenie ciśnień	46:1	32:1	18,5:1	9,2:1
Ciśnienie maksymalne	6 bar			
Zużycie powietrza	270 l/min		600 l/min	
Pojemność (podwójny skok)	44 cm ³	77 cm ³	150 cm ³	300 cm ³
Wydajność maksymalna <small>(zależy od lepkości, długości i średnicy węża)</small>	~ 0,7 l/min	~ 1,5 l/min	~ 2,2 l/min	~ 4,5 l/min
Dozowanie katalizatora	0,8 – 3,0 %	1,0 – 4,0 %	0,7 – 3,4 %	1,4 – 3,5 %

Dystrybucja w Polsce:



TR Solution Sp. z o.o.

Ul. Komornicka 10, 62-052 Komorniki
Osoba kontaktowa:
Gustaw Łagocki
Tel: +48 531297493; +48 612842135
E-Mail: gl@tr-solution.pl