

# Wtryskarka iJect touch EP

## inJect – prosta droga...



iJect touch EP

iJect touch to mobilna maszyna RTM sterowana przez PLC. Łatwy interfejs użytkownika oparty na sterowniku Siemens z 12" kolorowym panelem dotykowym pozwala kontrolować wszystkie funkcje urządzenia. Podstawowe funkcje, takie jak ciśnienie, ilości, itp., są zawsze wyświetlane. Zależnie od wybranych opcji uzyskujemy dostęp do temperatur, ilości materiału w zbiorniku (zbiornikach), poziomu próżni, i innych. Dane wtrysku można przechowywać na pamięci przenośnej (opcjonalnie). Nowa generacja pomp jest wyposażona w samonapinające się uszczelnienie o niskich wymaganiach konserwacyjnych. Kontrola procesu wtrysku zapewnia powtarzalność procesów i jakość części. Automatyczny system płukania gwarantuje skuteczne i oszczędzające rozcieńczalnik czyszczenie..

Wideo: <https://youtu.be/-8dmqJsTELQ>

### Standard:

12" kolorowy ekran dotykowy	Układ PLC firmy Siemens	Baza danych programów wtrysku
Kontrola ciśnienia	Wybór formy	Program kalibracji
Zmienny układ pomp tłokowych	Układ pomiaru wolumetrycznego	System automatycznego płukania

### Opcje:

3 komponenty	Nagrywanie danych na USB	Ogrzewane zbiorniki materiału
Ogrzewane węże materiałowe	Pomiar temperatury	Automatyczne zawory wtrysku
RFID (opcjonalny transponder wysokotemperaturowy)	Integracja sieciowa i zdalny dostęp	Interfejs prasy
Czujnik poziomu cieczy (w zbiorniku rozpuszczalnika)	Automatyczne dostosowanie proporcji dozowania	Przepływomierz

### Dane techniczne dla różnych konfiguracji

(z zastrzeżeniem zmian technicznych!)

iJect touch EP	70/40	160/40	220/70	440/160	640/160
<b>Zasilanie</b>	Sprężone powietrze				
<b>Napięcie zasilające</b>	230 V / 400 V <small>(zależnie od opcji)</small>				
<b>Ciśnienie maksymalne</b>	6 bar				
<b>Zużycie powietrza</b>	220 l/min				
<b>Pojemność (podwójny skok)</b>	70 / 40 cm <sup>3</sup>	160 / 40 cm <sup>3</sup>	220 / 70 cm <sup>3</sup>	440 / 160 cm <sup>3</sup>	640 / 160 cm <sup>3</sup>
<b>Wydajność maksymalna</b> <small>(zależy od lepkości, długości i średnicy węża)</small>	~ 1,0 l/min	~ 2,0 l/min	~ 3,0 l/min	~ 8,0 l/min	~ 10,0 l/min
<b>Dozowanie utwardzacza</b>	13,6 – 240,2 %	5,9 – 105,1 %	7,6 – 133,8 %	8,6 – 152,9 %	5,9 – 105,1 %



### Dystrybucja w Polsce:



**TR Solution Sp. z o.o.**  
Ul. Komornicka 10, 62-052 Komorniki  
Osoba kontaktowa:  
Gustaw Łagocki  
Tel: +48 531297493; +48 612842135  
E-Mail: [gl@tr-solution.pl](mailto:gl@tr-solution.pl)

[www.wolfangel.com](http://www.wolfangel.com)